





PRESTATIEVERKLARING

01400_dop_NL_Protex-Sense

FETIM GROUP

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Gevelplaten van geschuimd PVC-UE met PVC-U coating voorzien van een kleurfolie. Productcode: FCV143
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Productgroep: 01400 Artikelnummers:
3. Beoogd(e) gebruik(en) van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Panelen voor exterieur toepassing, horizontaal en verticaal aangebracht met geventileerde spouw van minimaal 20mm diep. Mechanisch bevestigd op verduurzaamde vuren regels (brandklasse D-s2,d0 of beter) minimaal 28x45mm, Regelfstand h.o.h.: 300mm. Gemonteerd op een calcium silicaat plaat min 870 kg/m ³ +/- 50 kg/m ³ of hoger, (11mm +/- 2mm), brandklasse A1 of A2 (volgens: EN 13238:2010).
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Postbus 770 1000 AT Amsterdam The Netherlands
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	N/A
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	NEN-EN 13245-2:2008/C1:2009 en Efectis 1234
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	N/A
9. Aangegeven prestatie, zie volgende pagina(s).	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.	
<p>Gecontroleerd en goedgekeurd door: Mr. G. Otten Quality & Compliance Manager</p>  <p>Amsterdam, The Netherlands 2 juni 2026</p>	<p>Ondertekend voor en namens de Fabrikant door: Mr. J. van Plateringen CEO</p>  <p>Amsterdam, The Netherlands 2 juni 2026</p>



FETIM GROUP

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	(Geharmoniseerde) technische specificatie	
Afmetingen	Dikte: 16 mm (+0,4 / -0,5 mm) Breedte: 178 mm +/- 2mm / 143 mm +1,5/-1 mm Lengte: 6000 / 4000 mm + 30 mm	EN 13245:2010	
Gewicht	1,10kg/m1 (+/- 5%)		
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD		
Mechanische weerstand	23,03		
Duurzaamheid	A,1000,60		
Materiaal	PVC-UE en PVC-U		
Brandgedrag	ProteX Sense, alle kleuren behalve donkergroen D-s3,d2. donkergroen: E		EN 130501-1: 2018